

PUODELIŲ MAKETŲ PARUOŠIMO SPAUDAI TAISYKLĖS IR REKOMENDACIJOS



PREZENTACIJA

Maketai priimami *.pdf formatu

- ! Maketuojant šriftai ir iliustracijos turi būti įtraukti (angl. embedded).

BRĖŽINYS

Maketui paruošti turi būti naudojamas tikslus šablonas, kurį rasite skiltyje INDIVIDUALUS DIZAINAS.

- ! Maketai turi buti 1:1 masteliu.

SPALVOS

Spaudos procese naudojamas ISO 12647-2 standartas, kuris garantuoja stabilias CMYK skalės reikšmes. Visos Pantone spalvos, esančios makete, bus keičiamos į oficialias CMYK reikšmes. Turekite omenyje, jog ne visos Pantone spalvos gali būti atkartojuamos CMYK spalvomis. Pretenzijos dėl spalvų neatitikimo nėra priimamos.

- ! Maksimalus dažų kiekis viename taške negali viršyti 280%. Mažiausia spausdinamo dažo reikšmė yra 5%.

ILIISTRACIJOS IR EFEKTAI

Iliustracijos turi buti ne mažesnės nei 250 dpi skiriamosios gebos.

- * Nekelkite iliustracijos raiškos grafinėmis programomis. Kokybė dėl to nepasidarys geresnė.

TEKSTAI IR LINIJOS

- * Smulkus invertuotasis tekstas turi būti kuo lygesniame fone, kurio tik 1 sudėtinė spalva būtų intensyvi, o šrifto dydis negali būti mažesnis nei 6 punktai.

► min 6pt
min 5pt

- Smulkus neinvertuotasis tekstas turi būti kuo lygesniame fone, kurio tik 1 sudėtinė spalva būtų intensyvi, o šrifto dydis negali būti mažesnis nei 5 punktai.

Minimalus pozityvinės linijos storis yra 0,3 punkto. Negatyvinės - 0,5 punkto.


► min 0,5pt (~0,17 mm)
min 0,3pt (~0,1 mm)

UŽLAIDOS IR KLIJAVIMO ZONOS

Privaloma laikytis šablone nurodytų užlaidos reikalavimų.

- ! Už užlaidos zonos ribų neturi būti jokių kitų objektų.
- * Visi objektai ir tekstai turi būti mažiausiai 2 mm atstumu nuo matomos zonos.

Užlaidų puodelių gamyboje paaiskinimas
■ Matoma zona
■ Užlaidų zona




1. Užlaida į vidų sukamai zonai



2. Užlaida nupjaunamai zonai

3. Užlaida klijavimo zonai




4. Užlaida į dugną lenkiamai zonai

! Būtinas reikalavimas


* Patarimas

OBJEKTŲ SUVEDIMAS


- * Norint išgauti puodelio objektų vientisumą ties klijavimo linija, būtina žinoti keletą principų. Jei pasirinksite susieti kai kuriuos objektus per sujungimo zoną, atkreipkite dėmesį, kad gali būti iki 1,5 mm objektų neatitikimas po puodelių formavimo.



- * Projektuodami maketą, atkreipkite dėmesį, kad objektai suvedami matomas zonas atžvilgiu, tačiau privalo buti tėsiami į užlaidos zoną.



- * Objektų atitikimas užlaidų zonoje nėra privalomas. Tai yra Jūsų pasirinkimas.



PAGALBINĖS IŠLENKIMO LINIJOS

Jeigu naudojate išlenktą šabloną, atkreipkite dėmesį į pagalbinės (geltonas) linijas. Makete esantys objektai turi būti formuojami/lenkiami lygiagrečiai vertikalioms ir horizontalioms pagalbinėms linijoms.